



opaska do nawiercania  
zasady odstawy  
obudowa i skrzyżnia do zasuw

opaska do nawiercania  
zasady odstawy  
obudowa i skrzyżnia do zasuw

**POIDLO P1** - poisto Watermatic 300 z grzałką  
dł. 0.91 m x szer. 0.55m x wys. 0.66 m  
poisto umieszczać na postumencie betonowym  
o wymiarach 0.91 x 0.55, wys. 0.55m

**POIDLO P2** - poisto Watermatic 600 z grzałką  
dł. 1.83 m x szer. 0.61 m x wys. 0.61 m  
poisto umieszczać na postumencie betonowym  
o wymiarach 1.83 x 0.61, wys. 0.55m

**POIDLO** - poisto Watermatic 1200 z grzałką  
dł. 3.66 m x szer. 0.61 m x wys. 0.61 m  
poisto umieszczać na postumencie betonowym  
o wymiarach 3.66 x 0.61, wys. 0.85m

Rysunek nr S1

Arkusz nr 41

NIEBUDOWNICZO AZWIT Koleczko & Węgiel ul. Słowackiego 10 50-100 Wrocław	OBIEKT	BUDYNEK INWENTARSKI (JALOWNIK)	
	RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA - inst. wodociągowa	Skala: 1:100
	ADRES BUDOWY	ZAKRZEWO, działka nr 357/1	Data: 24.08.2020 r.
	INWESTOR	422 "Zielonka" Sp. z o.o. Zielonka 41 50-900 Wrocław	
	Studium: Projekt budowlany	Branch: Sanitarna	
	Autor projektu:	inż. Krzysztof Walkowiak	Upr. nr 170394/L Instytut Inżynierii Wyższej