


- UWAGI OGÓLNE:
1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na nasypy lub grunty niekontrolowane podłoże z piasku zagęszczonego wykonać do warstwy gruntu nośnego.
 2. Po wykonaniu wykopów grunt zabezpieczyć przed wodami opadowymi.
 3. Część podziemna konstrukcji z izolacją przeciwwilgociową
 4. Beton w wersji szczelnej (min. W8) z dodatkami uodporniającymi beton na korozję chemiczną ścieków
1. -Płyta denna PZ1 z betonu C25/30 (B30) (min. W8) gr. 25 cm zbrojona górną i dolną krzyżowo prętami Ø12 o oczkach 12 x 12 cm
 2. -2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm układana w całości jako izolacja dna i ścian (zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia)
 - Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
3. -Płyta przekrywająca z betonu C25/30 (B30) (min. W8, F150) gr. 25 cm zbrojona górną i dolną krzyżowo prętami Ø12 o oczkach 12 x 12 cm
2. - Ściana żelbetowa z betonu C25/30 (B30) (min. W6) gr. 20 cm zbrojona krzyżowo prętami Ø12 o oczkach 12 x 12 cm
 - 2 x folia izolacyjna min. 0,3 mm



NIERUCHOMOŚCI AZYMUT					
Koleczko & Węclaś					
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5					
tel./fax(0-65) 545 - 32 - 36					
OBIEKT		Rysunek nr 1 Arkusz nr 24			
RYSUNEK		ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA WODY GNOJOWE O POJ. 40m ³			
ADRES BUDOWY		RZUT PRZYZIEMIĄ; PRZEKRÓJ A-A			Skala: 1:50
INWESTOR		Zakrzewo; działka nr 357/1			Data: 24.08.2020r
Studium: Projekt budowlany		Hodowla Zasadzona Zwierząt "Zolepnica" Zolepnica 41			
Projektował: mgr inż. Mirosław Węclaś		Branża: Architektura, Konstrukcja			
		Upr.nr 1685/89/941,0 spec.konstrukcyjno-budowlane i architektoniczna			

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI AZYMUT I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY NIERUCHOMOŚCI AZYMUT