

Żołądnica, 22.06.2022 r.

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM 74/2022 na dostawę
„Ciągnik rolniczy o mocy ok. 280 KM”**

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołądnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołądnicy 41, 63-900 Rawicz, tel. 655466700, hzz(at)zolednica.pl, NIP 6990010264, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Członka Zarządu.

II. Informacje ogólne:

1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2. Zapytujący zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
3. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania
4. Ogłoszenie będzie dostępne min. na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot zapytania:

1. Ciągnik rolniczy o mocy ok. 280 KM – preferowane modele:
 - a) DEUTZ FAHR AGROTRON 8280 TTV – wymagane parametry: zał. 1
 - b) JOHN DEERE 7270R – wymagane parametry: zał. 2
2. Miejsce dostawy: Żołądnica 42, 63-900 Rawicz
3. Preferowany termin wykonania zadania: **do 28.02.2023 r.**

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **01.08.2022 r.** do godz. 11.00
2. Oferta musi zawierać:
 - specyfikację maszyny
 - cenę netto i warunki płatności (przedpłata, odroczenie terminu w dniach, ew. raty) warunki gwarancji (ewent. warunki przedłużenia gwarancji) oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 - odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołądnica” Sp. z o.o.
 - czas reakcji serwisu i koszt dojazdu serwisu
 - możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu
3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: **„Ciągnik rolniczy o mocy ok. 280 KM (74/2022)”**, a koperta wewnętrzna winna być adresowana do Oferenta i posiadać oznaczenie: **„Ciągnik rolniczy o mocy ok. 280 KM (74/2022)”** oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem **01.08.2022 r.** godz. 12”
4. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (hzz@zolednica.pl) – temat maila: **„74/2022 Ciągnik rolniczy o mocy ok. 280 KM”**
5. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymane oferty nie będą spełniały wymogów.

V. Inne:

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena przy spełnionych parametrach i warunkach IV.2.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (projekt na www lub wg wzoru Oferenta)
4. Osoba kontaktowa: 605456524; [hzz\(at\)zolednica.pl](mailto:hzz(at)zolednica.pl).

Członek Zarządu
HZZ „Żołądnica” Sp. z o.o. **PREZES ZARZĄDU**
Czesław Fedyk mgr inż. Zbigniew Dworecki

I. Specyfikacja: DEUTZ FAHR AGROTRON 8280 TTV

1. maszyna fabrycznie nowa
2. silnik Deutz TDC 6,1 EURO5 4V Turbo INTERCOOLER z systemem SCR i DPF
3. mocy homologowanej 197 kW/268 KM max 287 KM
4. 2 zbiorniki paliwa 520 l + zbiornik Adblue 32 l
5. podgrzewacz prefiltra paliwa
6. skrzynia biegów bezstopniowa VARIO – AUTO/MAN/PTO – 50 km/h
7. przednia oś amortyzowana z ASM
8. komfortowe hamulce tarczowe „Power Brake”
9. hydraulika, udźwig 11.100 kg – LOAD SENSING 210 l/min
10. rozdzielacze hydrauliczne – 7:
 - 5 par złączy hydraulicznych z gniazdem powrotnym i regulacją przepływu,
 - 1 sterowanie przedni TUZ
 - 1 para złączy przedni TUZ
 - złącze Power Beyond
11. WOM 540E/1000/1000E
12. kabina MAXI VISION 2 - amortyzowana pneumatycznie, niwelowana z klimatyzacją automatyczną
13. lusterko prawe i lewe sterowane elektrycznie, ogrzewane z oświetleniem LED
14. multifunkcyjny ergonomiczny podłokietnik komfortowy – iMonitor 3, 12”
15. kamera do Monitora
16. siedzenia amortyzowane pneumatycznie Max Comfort Dynamic XL
17. siedzenie boczne, schówek chłodzony
18. szyberdach z żaluzją, żaluzje przód-tył
19. przygotowanie do ISOBUS
20. gniazdo 7-pionowe ISO 11786
21. pneumatyka 2 obwodowa
22. reflektory robocze z przodu i z tyłu 8+4+4 LED
23. zaczep z automatyczną regulacją wysokości SAUERMAN D 38 mm
24. ogumienie: (preferowana marka Michelin): Przód 600/70 R 30, Tył 710/70 R 42
25. obciążniki na koła, tył 1.340 kg
26. przedni TUZ SAUTER z pakietem komfort, udźwig 5.480 kg
27. obciążnik 1500 kg
28. przedni WOM
29. ciągnio tylne hydrauliczne
30. zaczep kulowy K80 – regulowany
31. przygotowanie do systemu nawigacji GPS TRIMBLE

II. Dodatkowo, jako opcja:

1. System nawigacji GPS TRIMBLE (panel sterujący GFX-750 + kontroler prowadzący NAV-900) z dokładnością 2,5 cm – RTK
2. Możliwość sterowania dawką oraz sekcjami roboczymi wg. map aplikacyjnych

Członek Zarządu
HZZ „Żołądnica” Sp. z o.o.
Czesław Fedyk

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Dworecki

I. Specyfikacja: JOHN DEERE 7270R

1. maszyna fabrycznie nowa
2. moc znamionowa min. 270 KM (wg normy ECE-R120) + moc dodatkowa min. 30 KM silnik 6-cylindrowy tego samego producenta co ciągnik
3. ogumienie: (preferowane Michelin): tylne 710/70R42, przednie 600/70R30
4. przednie błotniki skrętne
5. tylna oś z możliwością zmiany rozstawu
6. przekładnia mechaniczna- 23 biegi do przodu i 11 do tyłu, prędkość maksymalna 50 km/h
7. rewers lewostronny
8. tylny trój punktowy układ zawieszenia kategorii 3/3N
9. pompa hydrauliczna o wydajności min. 223 L, wielotłoczkowa, z kompensacją ciśnieniową - bezciśnieniowy powrót oleju - wolny spływ, gniazdo 3/4"
10. 5 pary gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza w kabinie
11. zaczep górny transportowy automatyczny regulowany na wysokości
12. zaczep kulowy k80
13. dolny zaczep rolniczy
14. ciągnio tylne hydrauliczne
15. klimatyzacja
16. lusterka boczne z możliwością zmiany rozstawu
17. przednia oś amortyzowana z mechanizmem różnicowym z organicznikiem poślizgu kół
18. panoramiczna kabina, siedzenie pasażera, radio
19. fotel operatora pneumatyczny zintegrowany z pulpitem ciągnika
20. 3 prędkości WOM(540/540E/1000)
21. przedni podnośnik – TUZ kategorii 3 o udźwigu min. 5.200 kg sterowany poprzez osobny zawór- elektrohydraulicznie sterowany joystickiem
22. przedni WOM
23. tylny podnośnik o udźwigu min. 9.200 kg
24. przedni obciążniki monolityczny min. 1.200 kg
25. przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia GPS tego samego producenta co ciągnik z aktywacją
26. gniazdo ISOBUS
27. wyświetlacz w ciągniku obsługujący funkcję ciągnika min. 10" dotykowy
28. możliwość prowadzenia dokumentacji karty pola za pomocą wyświetlacza w ciągniku
29. możliwość zdalnej diagnostyki ciągnika, możliwość bezprzewodowego transferu danych z wymaganymi aktywacjami
30. możliwość wpięcia pod wyświetlacz ciągnika kamery
31. antena GPS mobile RTK tego samego producenta co ciągnik z aktywacją na dokładność 2,5 cm z możliwością przenoszenia na inne ciągniki
32. system monitorowania pracy ciągnika (lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość, czas pracy) przez właściciela na komputerze, z abonamentem na 5 lat
33. hamulce pneumatyczne
34. 6 świateł w dachu ciągnika z przodu. 6 z tyłu w dachu ciągnika, dodatkowe oświetlenie na tylnych błotnikach i słupkach kabiny, światło ostrzegawcze
35. alternator 12V min 240A
36. gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości dla maszyn towarzyszących w kabinie
37. gniazdo 3-bolcowe zasilające dla innych urządzeń
38. wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
39. licznik hektarów
40. system zarządzania narzędziami na uwrociach
41. skrzynka narzędziowa, zbiornik paliwa min. 465 litrów
42. obciążniki w tylnych kołach minimum 485 kg na jedno koło
43. masa własna ciągnika nie mniejsza niż 11.100 kg bez obciążników
44. dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów niemniejsza niż 40.000 kg

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Dworecki

 Członek Zarządu
 HZZ „Żołądnica” Sp. z o.o.
 Czesław Fedyk